HP E27 G4(9VG71AA#ABB)
HP E27 G4 - E-Series - écran LED - 27"- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI,VGA,DisplayPort - noir

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP E27 G4 - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe D
Consommation électrique en mode marche	16.9 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Connecteurs d'entrée	HDMI,VGA,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Tension	CA 230V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.17 cm x 21.6 cm x 53.52 cm
Poids	6.9 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,ENERGY STAR
Normes de conformité	TUV,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,faible halogène,ICE,TUV LBL,MEPS australiens et néo-zélandais,MEPS Vietnam,TGM
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D

Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Pixels par pouce	82
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	On-screen Digital Controls,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,micro-bord à 3 côtés,6-bit + FRC Color Depth,HP Eye Ease
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.17 cm x 21.6 cm x 53.52 cm - avec support
Poids	6.9 kg

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 HDMI VGA 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 USB (Type B)

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),pied détachable,prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x câble DisplayPort 1.2 1 x câble USB-B vers USB-A
Normes de conformité	TUV,VCCI,BSMI,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,CEC,KC,CECP,CEL,EAC,ISC,SEPA,BIS,faible halogène,ICE,TUV LBL,MEPS australiens et néo-zélandais,MEPS Vietnam,TGM

Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 230V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	16.9 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16.9 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	22 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Dimensions et poids

Dimensions &Poids - Détails	Avec support - largeur:61.17 cm - profondeur:21.6 cm - hauteur:53.52 cm - poids:6.9 kg Sans support - largeur:61.17 cm - profondeur:4.7 cm - hauteur:36.36 cm

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69.5 cm
Profondeur emballée	44.4 cm
Hauteur emballée	22.5 cm
Poids emballé	10.4 kg

Normes environnementales

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays
Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

HP E27 G4
Câble HDMI
Câble DisplayPort 1.2
Câble USB-B vers USB-A