

## iiyama ProLite XUB3294QSU-B1(XUB3294QSU-B1)

iiyama ProLite XUB3294QSU-B1 - Écran LED - 31.5"- 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI,DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Le ProLite XUB3294QSU est doté d'une dalle VA et d'une résolution WQHD (2 560 x 1 440) offrant une reproduction précise et homogène des couleurs,une excellente définition et de larges angles de vision. En tant que tel,il constitue une solution idéale pour un écran autonome destiné à améliorer la productivité,l'analyse des données et les applications bureautiques exigeantes. Équipé de haut-parleurs,d'un hub USB 3.0 à 2 ports,d'une prise casque,de connexions HDMI et DisplayPort,d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort optimal de l'utilisateur,cet écran 32"XUB3294QSU est idéal pour toute application de bureau ou de bureau à domicile.

### Mise en avant

Résolution WQHD

Dalle VA

Has 150 mm

L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

Haut-parleurs et écouteurs

### Les atouts

#### Résolution WQHD

Avec une WQHD résolution de 2 560 x 1 440 points,votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images Haute Définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 77 % de plus) par rapport à un moniteur à la FHD définition de 1 920 x 1 080 points.

#### Dalle VA

La technologie VA offre un contraste plus élevé,des noirs plus sombres et les angles de vision bien meilleurs que la technologie traditionnelle TN. L'image aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous la regardez.

#### Has 150 mm

Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal.

#### L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

#### Haut-parleurs et écouteurs

Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un ? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB3294QSU-B1 - écran LED - 31.5"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 31.5"
Classe énergétique	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	33 kWh
Consommation électrique en mode marche	33 Watt
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz
Densité par pixel	0.272 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC,96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	71.5 cm x 26 cm x 44.85 cm
Poids	7.9 kg
Normes de conformité	RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,UKCA

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Consommation d'énergie annuelle	33 kWh
Taille de la diagonale	31.5"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.0
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz
Densité par pixel	0.272 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC,96% sRGB
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 120 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque,anglais,allemand,français,italien,polonais,russe,hollandais,japonais
Fonctions	HDCP,Eco-Mode,technologie Overdrive,Advanced Contrast Ratio (ACR),technologie Flicker Free,i-Style Color,3 Side Borderless Design,Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	71.5 cm x 26 cm x 44.85 cm
Poids	7.9 kg

### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Casque
------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),système de gestion de câbles intégré,prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort
Normes de conformité	RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	33 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	33.1 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	37 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	80.2 cm
Profondeur emballée	48.7 cm
Hauteur emballée	14.6 cm
Poids emballé	9.7 kg

## What's in the box

iiyama ProLite XUB3294QSU-B1  
Câble USB  
Câble HDMI  
Câble DisplayPort