

Brother ADS4100RE1 (ADS4100RE1)

Brother ADS-4100 - Document scanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - up to 35 ppm (mono) / up to 35 ppm (colour) - ADF (60 sheets) - up to 5250 scans per day - USB 3.0,USB 2.0 (Host)



## Main Specifications

Productbeschrijving	Brother ADS-4100 - documentscanner - bureaumodel - USB 3.0,USB 2.0 (Host)
Type apparaat	Documentscanner - bureaumodel
Interfacetype	USB 3.0,USB 2.0 (Host)
Type scansensor	Dubbele CIS
Lichtbron	LED
Additionele functies	Scannen naar USB,scan naar pc
Max. ondersteund mediaformaat	215.9 x 355.6 mm
Ingangstype	Kleur
Grijschaal/Kleurdiepte	8-bit (256 kleuren) / 48-bit kleur
Grijschaal/Kleurdiepte (Extern)	24-bit (16,7 miljoen kleuren)
Optische resolutie	600 dpi x 600 dpi
Geïnterpoleerde resolutie	1200 dpi x 1200 dpi
Max. snelheid voor scannen document	35 ppm (mono) / 35 ppm (kleur)
Max. documentgrootte	215.9 mm x 355.6 mm
Automatisch dubbelzijdig scannen	Ja
Ondersteund papiertype	Gewoon papier,visitekaartje,plastic kaart
Type media-invoer	Automatisch
Opslagcapaciteit voor documenten	60 vellen
Schakelcyclus	5250 scans per dag
Stroom	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Systeemvereisten	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1,Microsoft Windows Server 2012,Windows 8.1 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2012 R2,Windows 10 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2019,Apple MacOS 10.14.x of hoger
Afmetingen (BxDxH)	29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm
Gewicht	2.6 kg
Garantie van de fabrikant	3 jaar garantie

## Extended Specification

### Algemeen

Type	Documentscanner - bureaumodel
Interfacetype	USB 3.0,USB 2.0 (Host)
Additionele functies	Scannen naar USB,scan naar pc
Max. ondersteund mediaformaat	215.9 x 355.6 mm

## Scanner

Ingangstype	Kleur
Diepte grijschaal	8-bit (256 kleuren)
Kleurdiepte	48-bit kleur
Kleurdiepte (extern)	24-bit (16,7 miljoen kleuren)
Optische resolutie	600 dpi x 600 dpi
Geïnterpoleerde resolutie	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisch dubbelzijdig scannen	Ja
Type scansensor	Dubbele CIS
Type lamp-/lichtbron	LED
Max. snelheid voor scannen document z/w	35 ppm
Max. snelheid voor scannen document kleur	35 ppm
Schakelcyclus	5250 scans per dag
Scansnelheid Details	35 pagina's per minuut - zwart/wit - A4 35 pagina's per minuut - kleur - A4 70 afbeeldingen per minuut - duplex - zwart/wit 70 afbeeldingen per minuut - duplex - kleur
Scannerfuncties	Scannen naar draagbaar USB-station, Automatic Separation, automatische paginaformaatdetectie, blanco pagina overslaan, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatische beeldrotatie
Conformiteitsnormen	TWAIN,WIA,SANE

## Media Handling

Max. documentgrootte	215.9 mm x 355.6 mm
Ondersteund papiertype	Gewoon papier,visitekaartje,plastic kaart
Details ondersteunde documentgrootte	ADF - tot 215.9 x 355.6 mm
Type media-invoer	Automatisch
Opslagcapaciteit voor documenten	60 vellen

## Uitbreiding / Aansluiting

Interfaces	USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0
------------	------------------------------------

## Diversen

Kabels meegeleverd	1 x SuperSpeed USB-kabel
Conformiteitsnormen	GS,WHQL,RoHS

## Stroom

Voeding	Interne stroomvoorziening
---------	---------------------------

Vereiste netspanning	100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz)
Operationeel stroomverbruik (stand-by)	23 Watt
Stroomverbruik stand-by	5.4 Watt
Stroomverbruik slaapstand	1.4 Watt

#### Software / Systeemvereisten

Software meegeleverd	Presto! BizCard 6,Presto! BizCard 7,Kofax Power PDF Standard v3
Benodigd besturingssysteem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1,Microsoft Windows Server 2012,Windows 8.1 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2012 R2,Windows 10 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2016,Microsoft Windows Server 2019,Apple MacOS 10.14.x of hoger

#### Afmetingen & gewicht

Breedte	29.9 cm
Diepte	19 cm
Hoogte	21.6 cm
Gewicht	2.6 kg

#### Afmetingen & gewicht (transport)

Verzendbreedte	39.1 cm
Verzenddiepte	32 cm
Verzendhoogte	24.3 cm
Verzendgewicht	3.31 kg

#### Garantie van de fabrikant

Service & Support	Beperkte garantie - 3 jaar - ter plaatse
-------------------	--

#### Omgevingsparameters

Min. gebruikstemperatuur	5 °C
Max. gebruikstemperatuur	35 °C
Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik	20 - 80%
Geluidsemissie	59 dB

\*TD SYNEX is not responsible for errors in the documentation of products.