

ASUS ZenScreen MB14AC(90LM0631-B01170)

ASUS ZenScreen MB14AC - Écran LED - 14" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 220 cd/m²- 700:1 - 5 ms - USB-C - gris foncé



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS ZenScreen MB14AC - écran LED - Full HD (1080p) - 14"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 14"
Classe énergétique	Classe B
Consommation électrique en mode marche	5 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Densité par pixel	0.16 mm
Luminosité	220 cd/m ²
Rapport de contraste	700:1
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Connecteurs d'entrée	USB-C
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CC 5 V
Couleur	Gris foncé
Dimensions (LxPxH)	32.494 cm x 1.12 cm x 20.803 cm
Poids	590 g
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	UL,VCCI,BSMI,cUL,WHQL,CB,CCC,FCC,RoHS,KCC,WEEE,UkrSEPRO,RCM,CU-EAC,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED
Classe énergétique	Classe B
Taille de la diagonale	14"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Densité par pixel	0.16 mm
Luminosité	220 cd/m ²

Rapport de contraste	700:1
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	HDCP,sélection de la tonalité de peau,mode vidéo SPLENDID prédéfini,ASUS QuickFit Virtual Scale,ASUS GamePlus,technologie Flicker Free,rotation automatique,Sélection de température de couleur,technologie Low Blue Light
Couleur	Gris foncé
Dimensions (LxPxH)	32.494 cm x 1.12 cm x 20.803 cm
Poids	590 g

Connectivité

Interfaces	USB-C
------------	-------

Divers

Accessoires inclus	Sacoche avec support d'affichage
Câbles inclus	1 x câble USB-C
Normes de conformité	UL,VCCI,BSMI,cUL,WHQL,CB,CCC,FCC,RoHS,KCC,WEEE,UkrSEPRO,RCM,CU-EAC,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification

Alimentation

Tension d'entrée	CC 5 V
Consommation électrique en mode marche	5 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	5 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	7 Watt
Consommation électrique en veille	0 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	39.2 cm
Profondeur emballée	7.7 cm
Hauteur emballée	25.7 cm
Poids emballé	1.3 kg

Informations sur le développement durable

CertifiéENERGY STAR	Oui
---------------------	-----

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.