

iiyama ProLite XUB2793QS-B1(XUB2793QS-B1)

iiyama ProLite XUB2793QS-B1 - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI,DisplayPort - haut-parleurs - noir mat



Grâce à son design sans bordure sur trois côtés, le ProLite XUB2793QS est parfait pour les configurations multi-moniteurs. La technologie d'une dalle LCD IPS et la résolution WQHD (2560 x 1440) offrent d'excellentes performances en matière de couleurs et d'angles de vision, ainsi que des images nettement plus nettes, ce qui est idéal pour les solutions de productivité et les applications bureautiques et financières exigeantes. Avec un temps de réponse de 1 ms et FreeSync, cet écran convient aux environnements de bureau à domicile et aux jeux occasionnels.

Équipé de haut-parleurs, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un pied ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort d'utilisation optimal, cet écran 27" XUB2793QS est idéal pour tout lieu de travail.

Mise en avant

Technologie IPS
Résolution WQHD
HAS (150 mm) + pivot
L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue
Haut-parleurs et écouteurs

Les atouts

Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

Résolution WQHD

Avec une WQHD résolution de 2560 x 1440 points, votre moniteur LCD est prêt pour afficher tous types d'images haute définition. Ceci signifie que vous avez une plus grande surface visible (environ 77 % de plus) par rapport à un moniteur à la FHD définition de 1920 x 1080 points.

HAS (150 mm) + pivot

Socle ajustable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

L'image sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

Haut-parleurs et écouteurs

Envie de jouer avec des amis, utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un. Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume!

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2793QS-B1 - écran LED - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe F
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB

Connecteurs d'entrée	HDMI,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.25 cm x 20.95 cm x 39.9 cm
Poids	6.2 kg
Normes de conformité	DDC-2B,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	WQHD 2560 x 1440 à 75 Hz
Densité par pixel	0.233 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC,96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 120 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque,anglais,allemand,français,italien,polonais,russe,hollandais,japonais
Fonctions	HDCP,Eco-Mode,technologie Overdrive,Advanced Contrast Ratio (ACR),X-Res Technology,technologie Flicker Free,i-Style Color,FreeSync Technology,technologie Adaptive-Sync,Black Tuner,Blue Light Reducer Function,3 faces sans cadre,Profondeur de couleur 8 bits + Hi-FRC
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.25 cm x 20.95 cm x 39.9 cm
Poids	6.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort Casque
------------	-----------------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),système de gestion de câbles intégré,prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI 1 x câble d'alimentation
Normes de conformité	DDC-2B,DDC/CI,RoHS,WEEE,PSE Mark,REACH,TUV Bauart,ERP,VCCI Class B,EAC,UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	25 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	25 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.5 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.8 cm
Profondeur emballée	15.5 cm
Hauteur emballée	43.5 cm
Poids emballé	7.7 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

What's in the box

iiyama ProLite XUB2793QS-B1
Câble HDMI
Câble d'alimentation