

Eaton ELP1600FR

Catalog Number: ELP1600FR

UPS Eaton Ellipse PRO FR, 1600 VA, 1000 W, entrée : C14, sorties : (4) françaises, (4) françaises - ondes de choc uniquement, tour



La photo est représentative

Spécifications générales

Nom du produit	Numéro de catalogue
UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO	ELP1600FR
UPC	Longueur du produit
743172438010	82 mm
Hauteur du produit	Largeur du produit
275 mm	390 mm
Poids du produit	Conformité
11.3 kg	Marquage CE
Certifications	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	
CE	
EAC	

Batterie

Type de Batterie

Scellé, acide plomb

Graphe d'autonomie

\$row.attributeValue.cdata

Remplacement de la batterie

Remplaçable par l'utilisateur

Quantité de batteries

2

Gestion des batteries

Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid

Puissance de la batterie

12 V / 9 Ah

Autonomie prolongée de la batterie

Non

Sortie électrique

Prise

(4) françaises, (4) françaises - ondes de choc uniquement

Tension

230V

Puissance

1 000 W

Facteur de puissance de sortie

0,6

Plage de tension de sortie

176-284 V

Tension de sortie nominale

230 V par défaut (220/230/240 V)

Type d'alimentation

1

Topologie

Line-Interactive

Puissance en VA

1600 VA

Entrée électrique

Connexion d'entrée

Contact de protection (SCHUKO)

Tension nominale d'entrée

230 V par défaut (220/230/240 V)

Fréquence nominale

50/60 Hz

Longueur du cordon d'entrée

1.5 m

Plage de la tension d'entrée

165-285 V (réglable à 150-285 V)

Plage de fréquence d'entrée

46-70 Hz

Communications

Inclut la carte réseau

Non

Communication par bus de terrain

Port USB (compatible HID)

Interface Ethernet

Non

Interface utilisateur

Écran LCD (statut et mesures de l'onduleur, configuration des paramètres de l'onduleur)

Contact libre de potentiel

Non

Emplacement carte d'extension

Non

Compatibilité logicielle

Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute

sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)

Type d'interface

USB

Environnement

Altitude

2000 m

Niveau de bruit

<27 dB à 1 mètre

Plage de température

0° à 35°C

Humidité relative

0-85 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

Type de construction

Isolé

Contenu du colis

Câble d'entrée

Câble USB

Manuel de l'utilisateur

Consignes de sécurité

Phase (sortie)

1

Fonction arrêt automatique

Oui

Couleur

noir

Efficacité

97

Kit de montage rack

Non

Phase (entrée)

1

Protection contre les surtensions

Oui

Ressources

Brochures

[Brochure - Onduleurs Line Interactive Eaton](#)

Fiches techniques

[Fiche Produit Onduleur Eaton Ellipse PRO](#)

Guide utilisateur

[Eaton Ellipse PRO UPS 650/800/1200/1600 VA Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

Informations de conformité

[EU declaration of conformity Eaton Ellipse PRO](#)

Logiciel, matériel et applications

[Eaton UPS Companion 2.1 software download](#)

[Eaton UPS Companion v1.06 release notes](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)