

## iiyama ProLite XUB2793HSU-B6(XUB2793HSU-B6)

**iiyama ProLite XUB2793HSU-B6 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat**



Découvrez le mélange parfait de performance et de confort avec le moniteur iiyama ProLite XUB2793HSU-B6. Conçu pour les professionnels et les joueurs, ce moniteur 27 pouces associe une résolution Full HD 1080p à un temps de réponse de 1 ms pour offrir des images claires et nettes et des jeux fluides. La technologie IPS avancée garantit des angles de vision larges et une précision des couleurs exceptionnelle, ce qui le rend adapté à la conception graphique et à la retouche photo.

De conception ergonomique, il offre des réglages complets, notamment la hauteur, le pivot, la rotation et l'inclinaison, ce qui vous permet de créer un environnement de visualisation optimal. L'intégration de la technologie FreeSync, du rapport de contraste avancé (ACR) et de la technologie Flicker-Free améliore encore votre expérience visuelle, en réduisant la fatigue oculaire lors de longues sessions. Avec son hub USB 2.0 intégré, ses interfaces HDMI et DisplayPort, la connexion de vos appareils et périphériques n'a jamais été aussi facile. Profitez de l'efficacité grâce à sa fonction éco-mode et à son classement ENERGY STAR, qui garantit une consommation d'énergie réduite sans compromis sur les performances.

### Mise en avant

Résolution Full HD 1080p de 27 pouces pour des images claires et nettes  
Temps de réponse de 1 ms et technologie FreeSync pour une expérience de jeu fluide  
Gamme de couleurs 96 % sRGB et 72 % NTSC pour une reproduction fidèle des couleurs  
Réglages ergonomiques complets incluant la hauteur, le pivot, le pivotement et l'inclinaison  
Hub USB 2.0 intégré pour faciliter la connexion des périphériques

### Les atouts

#### Design ergonomique

Avec des réglages en hauteur, pivot, rotation et inclinaison, le ProLite XUB2793HSU-B6 d'IYAMA offre un design ergonomique qui assure le confort pendant de longues heures d'utilisation, ce qui le rend adapté aux professionnels et aux joueurs.

#### Précision des couleurs exceptionnelle

Avec une gamme de couleurs sRGB de 96 % et NTSC de 72 %, ce moniteur offre une précision des couleurs exceptionnelle et une gamme de couleurs plus large, adaptée à la conception graphique, à l'édition de photos et à la visualisation de contenus multimédias.

#### Fonctions visuelles avancées

Equipé de la technologie FreeSync, de l'Advanced Contrast Ratio (ACR) et de la technologie Flicker-Free, l'écran iiyama ProLite XUB2793HSU-B6 garantit une expérience visuelle fluide, vibrante et confortable, réduisant la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.

#### Connectivité complète

Ce moniteur comprend de multiples interfaces telles que HDMI, DisplayPort et un hub USB 2.0 intégré, offrant des options de connectivité complètes pour tous vos appareils et périphériques.

#### Optimisé pour l'efficacité

Avec un classement ENERGY STAR et un mode éco, l'écran iiyama ProLite XUB2793HSU-B6 est conçu pour l'efficacité énergétique, réduisant la consommation d'énergie tout en maintenant des performances élevées.

### SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite XUB2793HSU-B6 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	21.6 Watt
Caractéristiques	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>

Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Mat
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.15 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Poids	5.4 kg
Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 2.0
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 80000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 96% sRGB
Temps de réponse	1 ms (MPRT)
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz
Angle de visualisation horizontale	+89 / -89
Angle de visualisation verticale	+89 / -89
Revêtement de l'écran	Mat
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Tchèque, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologie Flicker Free, i-Style Color, FreeSync Technology, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	61.15 cm x 20.95 cm x 40.05 cm
Poids	5.4 kg

### Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
------	------------------------

Puissance de sortie/canal	2 Watt
---------------------------	--------

## Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort 2 x USB 2.0 Casque
------------	----------------------------------------------

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
------------------------------------	--------------------------------------------------

Angle d'inclinaison	-5/+23
---------------------	--------

Angle de pivotement	90
---------------------	----

Angle de rotation	90
-------------------	----

Réglage de la hauteur	150 mm
-----------------------	--------

Interface de montage VESA	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câbles inclus	1 x câble USB 1 x câble HDMI
---------------	---------------------------------

Normes de conformité	DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
------------------------------	--------------------------------

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation électrique en mode marche	21.6 Watt
----------------------------------------	-----------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	22 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique (Typique)	22 Watt
-----------------------------------	---------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
--------------------------------------------	----------

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	69.1 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	14.2 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	44.7 cm
------------------	---------

Poids emballé	6.5 kg
---------------	--------

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------