

HP E24mv G4 Conferencing Monitor(169LOAA#ABB)

HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - écran LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI ,VGA,DisplayPort - haut-parleurs - argent,tête noire



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP E24mv G4 Conferencing Monitor - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Caméra IR,concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI ,VGA,DisplayPort
Entrée audio	Microphone
Réglages de la position de l'écran	Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating,Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Argent,tête noire
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm
Poids	6.5 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	TUV GS,VCCI,BSMI,GS,NOM,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,MEPS,KC,CECP,CEL,SEPA,BIS,faible halogène,DisplayPort 1.2,Ukraine,UAE,MEPS australiens et néo-zélandais,MEPS Vietnam
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
------------------	---

Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	23.8"
Appareils intégrés	Caméra IR,concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000000:1 (dynamique)
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating,Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,italien,portugais,espagnol,hollandais,japonais
Fonctions	HDCP,On-screen Digital Controls,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,micro-bord à 3 côtés,Rétro-éclairage LED périphérique,profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC),HP Eye Ease,gamme de couleurs NTSC de 72 %
Couleur	Argent,tête noire
Dimensions (LxPxH)	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - avec support
Poids	6.5 kg

Entrée audio

Type Microphone

Audio

Type Haut-parleurs - stéréo

Puissance de sortie/canal 2 Watt

Connectivité

Interfaces DisplayPort 1.2
HDMI
VGA
4 x USB 3.2 montant de génération 1
USB (Type B)
Sortie de ligne audio (mini-prise)

Mécanique

Réglages de la position de l'écran Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison

Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), contrôle du volume, pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA, sans arsenic, sans mercure, commande pour couper le son du microphone
Câbles inclus	1 x câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x câble USB-A vers USB-B - 1.8 m
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, BSMI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, MEPS, KC, CECP, CEL, SEPA, BIS, faible halogène, DisplayPort 1.2, Ukraine, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	28 Watt
Consommation électrique (Max)	50 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	HP Display Center
------------------	-------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:53.94 cm - profondeur:21.6 cm - hauteur:53.07 cm - poids:6.5 kg Sans support - largeur:53.94 cm - profondeur:4.7 cm - hauteur:35.56 cm - poids:3.9 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	59.6 cm
Profondeur emballée	22.5 cm
Hauteur emballée	41.1 cm
Poids emballé	10.4 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance

Garantie limitée - 3 ans

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

HP E24mv G4 Conferencing Monitor
Câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m
Câble HDMI - 1.8 m
Câble USB-A vers USB-B - 1.8 m
Software