

HP P34hc G4(21Y56AA#ABB)

HP P34hc G4 - P-Series - écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir



Quand il s'agit de cet écran incurvé P34hc WQHD, la taille compte. Grâce à la sensation d'immersion totale, cet écran ultra-large vous permet de rester concentrer et de gagner suffisamment en productivité par rapport à un modèle plus petit.

Mise en avant

- Écran ultra-large, une immersion totale
- Travaillez confortablement
- Désencombrez
- Conception responsable
- Des ports pour tout
- Deux ordinateurs, un seul écran
- Accédez à deux ordinateurs via une souris et un clavier

Les atouts

Écran ultra-large, une immersion totale

Plongez au cœur de l'action avec cet écran incurvé avec la résolution WQHD ultra-nette et le haut-parleur intégré. Tout cet espace gagné vous permettra de mieux voir sur un seul écran, ce qui en fait le choix idéal pour les adeptes du multitâches et ceux qui souhaitent augmenter leur productivité.

Travaillez confortablement

Peu importe le nombre de fonctionnalités d'un écran, si sa position n'est pas confortable, votre productivité en pâtira. C'est pourquoi l'ergonomie devrait passer au premier plan. Soyez tranquille, avec ses paramètres réglables en hauteur, inclinaison et coulissement, vous trouverez la position d'écran qui vous convient le mieux.

Désencombrez

Vous pouvez désormais vous concentrer sur votre travail et non plus sur l'amas de câbles de votre bureau. Avec un seul câble USB-C, il est possible de transférer vos données et vidéo mais aussi de charger votre ordinateur. Vous pouvez donc dire adieu au fouillis.

Conception responsable

Soyez fier de votre bureau tout en profitant de performances énergétiques optimales. Cet écran incurvé, fabriqué de manière durable, est certifié ENERGY STAR et TCO et homologué EPEAT.

Des ports pour tout

De nombreux ports permettent de connecter plusieurs périphériques.

Deux ordinateurs, un seul écran

Affichez deux ordinateurs sur un seul écran avec la fonction côte à côte (PBP).

Accédez à deux ordinateurs via une souris et un clavier

L'interrupteur KVM intégré vous permet de basculer entre les deux ordinateurs en toute fluidité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP P34hc G4 - P-Series - écran LED - incurvé - 34"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/391415
Classe énergétique	Classe G
Écran incurvé	Oui

Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 65 Watt
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.23175 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3500:1 / 50000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Gamme de couleurs	85% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm
Poids	10.51 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR
Normes de conformité	TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, faible halogène, DisplayPort 1.2, ICE, KES
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/391415
Classe énergétique	Classe G
Taille de la diagonale	34"
Écran incurvé	Oui (1500R)
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Distribution d'alimentation USB	65 Watt
Type de panneau	VA
Facteur de forme	21:9
Résolution native	WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz
Densité par pixel	0.23175 mm
Pixels par pouce	110
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	3500:1 / 50000000:1 (dynamique)
Gamme de couleurs	85% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 160 kHz

Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans mercure, sans arsenic, micro-bord à 3 côtés, Profondeur de couleur de 8 bits, Rétro-éclairage LED périphérique
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm - avec support
Poids	10.51 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
------------------------	--

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C vers USB-C - 1.8 m
Kit de montage	Inclus
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, faible halogène, DisplayPort 1.2, ICE, KES
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	32 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	48 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	HP Display Center
------------------	-------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	3 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 (HDCP) Sortie de ligne audio USB-C en amont/ mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (HDCP/puissance jusqu'à 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (Type B) KVM
------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 80.94 cm - profondeur : 23.49 cm - hauteur : 51.8 cm - poids : 10.51 kg Sans support - largeur : 80.94 cm - profondeur : 11.21 cm - hauteur : 36.69 cm - poids : 7.85 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	95 cm
Profondeur emballée	22.5 cm
Hauteur emballée	48 cm
Poids emballé	16.7 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Réglage de la hauteur	100 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays
Certifié ENERGY STAR	Oui