CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

L'AOC CU34P3CV est un écran VA incurvé de 34 pouces WQHD (3440 x 1440) avec un design attractif à trois côtés et à cadre ultrafin qui offre une visualisation véritablement immersive. Le format d'image Wide QHD 21:9 de ce modèle élargit votre champ de vision tout en offrant une vue panoramique pour une expérience cinématographique améliorée. Le panneau offre une luminosité de 300 nits et de larges angles de vision généreux de 178/178°, ainsi que deux haut-parleurs intégrés de 5 W + 5 W pour améliorer votre productivité quotidienne dans le bureau flexible d'aujourd'hui. Le moniteur CU34P3CV est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. En gardant à l'esprit la durabilité, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complètent ce moniteur.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P3

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l’écran (cm)	86,36
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1500R
Résistance de l’écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,23175
Pixels par pouce	110

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5~20°
Basculement	180°
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMÉDIA	
Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

CARACTÉRISTIQUES	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	92

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d’énergie en veille en watts	0,5
Consommation d’énergie à l’arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	808.34 × 367.45 × 104.7mm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1070(W) × 556(H) x 190(D) mm
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,95
Poids net emballage exclus (en kg)	10
Produit sans support (kg)	6,92

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C/A	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS	
MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures