

BrotherQL-820NWB(QL820NWBCUA1)

BrotherQL-820NWB-Imprimante d'étiquettes deux couleurs (monochrome)-thermique direct-rouleau (6,2cm)-300x600ppp-jusqu'à 110 étiquettes/minute-USB 2.0, LAN, Wi-Fi (n), hôte USB, Bluetooth 2.1 EDR-outil de coupe noir brillant, blanc



Optimisez votre organisation au travail en vous assurant que les informations importantes peuvent être trouvées rapidement grâce à une identification claire des dossiers, des documents etc., ou bénéficiez de ses nombreux atouts pour vos travaux spécifiques (étiquetage industriel, alimentaire, événementiel...).

La QL-820NWB est une imprimante possédant de nombreuses connectivités (USB, Réseau-Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth), qui permet de créer des étiquettes sur mesure à l'aide du logiciel d'édition gratuit P-touch-Editor. Elle dispose d'un large écran rendant son utilisation autonome plus confortable. Elle utilise les rouleaux DK en version continue ou encore au format étiquettes prédécoupées.

Mise en avant

Impression en noir et rouge

Simple d'utilisation : imprime des étiquettes grâce au logiciel avancé de conception d'étiquettes P-touch-Editor

Rapide : imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse standard)

Connectivités USB, Réseau-Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth. Impression possible via smartphone/tablette

Polyvalente : crée des étiquettes allant jusqu'à 62 mm de large et des panneaux jusqu'à 1 m de long

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother-QL-820NWB---imprimante d'étiquettes---deux-couleurs-(monochrome)---thermique-direct
Type d'imprimante	Imprimante d'étiquettes---thermique-direct---deux-couleurs-(monochrome)
Poids	1.12-kg
Taille-max.-du-support	Rouleau-(6,2-cm)
Taille-minimale-du-support-(personnalisée)	12-mm
Taille-maximum-du-support-(personnalisée)	62-mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à-110-étiquettes/minute- -Jusqu'à-176-mm/s
Résolution-maximum-(N&B)	300-x-600-ppp
Coupeuse	Oui
Interface	USB-2.0,-LAN,-Wi-Fi(n),-hôte-USB,-Bluetooth-2.1-EDR
AirPrint-activé	Oui
Langage(s)-d'impression	EPSON-ESC/P
Codes-à-barres	Code-39,-Code-128,-UCC/EAN-128,-GS1-128,-ITF-2-sur-5,-Codabar,-NW-7,-UPC-A,-UPC-E,-EAN-13,-EAN-8,-GS1-DataBar,-RSS,-GS1-DataBar-Omnidirectional,-GS1-DataBar-Stacked,-GS1-DataBar-Stacked-Omnidirectional,-GS1-DataBar-Limited,-GS1-DataBar-Expanded,-GS1-DataBar-Expanded-Stacked,-PDF417,-MicroPDF417,-Truncated-PDF417,-code-QR,-code-Micro-QR,-QR-Model-1,-Data-Matrix,-MaxiCode,-Code-93,-Postnet
Type de supports	Étiquettes-en-forme-découpée,-bande-continue
Bandes compatibles	Bande-DK
Polices	Bruxelles,-Helsinki,-Letter-Gothic-gras,-San-Diego,-Brougham
Styles-et-effets	Normal,-gras,-italique,-ombrage,-ombrage-clair,-détouré,-inverse,-lignes-horizontales
Caractéristiques	Impression-verticale
Résolution d'écran	320-x-120
Couleur du boîtier	Noir-brillant,-blanc
Garantie du fabricant	Garantie-de-2-ans

Dimensions-(LxPxH)

12.5-cm-x-23.4-cm-x-14.5-cm

Spécifications détaillées

Général

Type-d'imprimante	Imprimante-d'étiquettes---thermique-direct---deux-couleurs-(monochrome)
Couleur-du-boîtier	Noir-brillant,-blanc

Extension/connectivité

Connexions	1-x-USB-2.0- -1-x-LAN---RJ-45- -1-x-USB-host---USB-de-type-A-4-broches
------------	--

Garantie du fabricant

Service-et-maintenance	Garantie-limitée---2-ans---enlèvement-et-retour
------------------------	---

Divers

Câbles-inclus	1-x-câble-USB
Supports-inclus	Noir-sur-étiquettes-d'adresse-standard-blanches-de-29-x-90-mm-(100-étiquettes),-noir-et-rouge-sur-rouleau-d'étiquette-continu-blanc-de-62-mm-x-5-m

Imprimante

Vitesse-d'impression	Jusqu'à-110-étiquettes/minute- -Jusqu'à-176-mm/s
Périphériques-intégrés	Écran-LCD
Technologie-de-connectivité	Sans-fil
Interface	USB-2.0,-LAN,-Wi-Fi(n),-hôte-USB,-Bluetooth-2.1-EDR
AirPrint-activé	Oui
Résolution-maximum-(N&B)	300-x-600-ppp
Langage(s)-d'impression	EPSON-ESC/P
Polices	Bruxelles,-Helsinki,-Letter-Gothic-gras,-San-Diego,-Brougham
Styles-et-effets	Normal,-gras,-italique,-ombrage,-ombrage-clair,-détouré,-inverse,-lignes-horizontales
Caractéristiques	Impression-verticale
Résolution-d'écran	320-x-120
Cutter-automatique	Oui
Codes-à-barres	Code-39,-Code-128,-UCC/EAN-128,-GS1-128,-ITF-2-sur-5,-Codabar,-NW-7,-UPC-A,-UPC-E,-EAN-13,-EAN-8,-GS1-DataBar,-RSS,-GS1-DataBar-Omnidirectional,-GS1-DataBar-Stacked,-GS1-DataBar-Stacked-Omnidirectional,-GS1-DataBar-Limited,-GS1-DataBar-Expanded,-GS1-DataBar-Expanded-Stacked,-PDF417,-MicroPDF417,-Truncated-PDF417,-code-QR,-code-Micro-QR,-QR-Model-1,-Data-Matrix,-MaxiCode,-Code-93,-Postnet

Gestion du support

Type-de-supports	Étiquettes-en-forme-découpée,-bande-continue
Bandes-compatibles	Bande-DK
Taille-max.-du-support	Rouleau-(6,2-cm)
Taille-minimale-du-support-(personnalisée)	12-mm
Taille-maximum-du-support-(personnalisée)	62-mm
Formats-standard-reconnus	Rouleau-(1,2-cm),-rouleau-(6,2-cm)
Largeur-maximale-d'impression	58-mm
Longueur-maximale-d'impression	1-m
Entrées-de-média	1-x-manuel---1-inclinaison---rouleau-(6,2-cm)

Réseaux

Protocoles-et-fonctions-de-sécurité	Wi-Fi-Direct,-WEP,-WPA-PSK,-WPA2-PSK,-LEAP,-PEAP,-AES,-TKIP,-EAP-TLS,-EAP-TTLS
-------------------------------------	--

Alimentation

Périphérique-d'alimentation	Adaptateur-secteur---externe
Fréquence-requise	50/60-Hz

Logiciels/Configuration requise

Logiciel(s)-inclus	Software-Development-Kit-(SDK)
--------------------	--------------------------------

Dimensions et poids

Largeur	12.5-cm
Profondeur	23.4-cm
Hauteur	14.5-cm
Poids	1.12-kg

What's in the box

Brother-QL-820NWB

Noir-sur-étiquettes-d'adresse-standard-blanches-de-29-x-90-mm-(100-étiquettes),-noir-et-rouge-sur-rouleau-d'étiquette-continu-blanc-

Câble-USB

Adaptateur-secteur