



# Ecran 22" Dell Pro E2225HSM avec socle réglable

Réf. fabricant : DELL-E2225HSM

Code EAN :

Poids brut : 5,92 Kg

Description du produit	Dell Pro E2225HSM - écran LED - Full HD (1080p) - 22"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 22"
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930</a>
Classe énergétique	Classe D
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Densité par pixel	0.2493 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute)	49.206 cm x 21.16 cm x 46.859 cm
Poids	4.11 kg
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	137 kg d'émissions de carbone
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)
Services inclus	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange

## DESCRIPTION

Le Dell Pro E2225HSM est un écran de bureau 22 pouces bien conçu, doté d'une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels pour des images nettes. Grâce à son rétroéclairage LED et à son rapport de contraste de 3000:1, les images sont riches et détaillées, ce qui le rend idéal pour le travail et les loisirs. Le revêtement antireflet et la technologie Dell ComfortView Plus améliorent le confort visuel, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée tout en conservant une reproduction fidèle des couleurs sur un large spectre de 16,7 millions de couleurs. De plus, avec un temps de réponse de 5 ms et un taux de rafraîchissement vertical pouvant atteindre 100 Hz, le moniteur garantit des performances fluides pour les jeux ou le streaming. Le moniteur prend en charge diverses options de connectivité, notamment HDMI, VGA et DisplayPort, garantissant une grande polyvalence d'installation. Il est ergonomique et peut être réglé en hauteur, pivoté, incliné et basculé pour faciliter le réglage de la position de visionnage. Le design sans cadre sur 3 côtés maximise l'espace d'affichage, améliorant ainsi l'expérience immersive. Conforme à de nombreuses normes environnementales, notamment la certification ENERGY STAR et le niveau EPEAT Gold, le Dell Pro E2225HSM est conçu dans un souci de durabilité, ce qui en fait un choix responsable pour les utilisateurs soucieux de l'environnement.

## POINTS CLÉS

- Écran 22 pouces avec résolution Full HD pour des images nettes
- Rapport de contraste de 3000:1 et revêtement antireflet pour un meilleur confort visuel

- Plusieurs options de connectivité, notamment HDMI, VGA et DisplayPort
- Réglages ergonomiques pour un confort visuel personnalisé
- Certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT Gold pour le développement durable

## SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

- Dell Pro E2225HSM
- Câble DisplayPort 1.2 - 1.8 m
- Software

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### -Une expérience visuelle saisissante

Avec une résolution native de 1920 x 1080 et une luminosité de 250 cd/m<sup>2</sup>, le moniteur E2225HSM offre des images claires et lumineuses, idéales pour diverses tâches.

### -Options de connectivité flexibles

Équipé d'interfaces HDMI, VGA et DisplayPort, le moniteur s'adapte à une grande variété d'appareils pour une connectivité facile.

### -Ergonomie personnalisable

Grâce à ses fonctions de réglage en hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation, ce moniteur peut être ajusté pour répondre à vos besoins en matière de confort et de visionnage.

### -Technologie de confort visuel

Les technologies Dell ComfortView Plus et Flicker-Free réduisent les émissions de lumière bleue nocive, ce qui facilite la vision lors de longues sessions d'utilisation.

### -Conception respectueuse de l'environnement

Conforme à des normes environnementales rigoureuses telles que ENERGY STAR et EPEAT Gold, ce moniteur favorise une utilisation responsable tout en minimisant la consommation d'énergie.

## SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2192930</a>
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	22"
Surface visible	21.5"
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz, HDMI: 100 Hz, VGA: 60 Hz)
Densité par pixel	0.2493 mm
Pixels par pouce	103
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 110 kHz

Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, mode confort des yeux, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus
Dimensions (LxPxH)	49.206 cm x 21.16 cm x 46.859 cm - avec support (position la plus haute)
Poids	4.11 kg

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

## Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4)   DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4)   VGA
------------	--

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	346
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable
Câbles inclus	1 x câble DisplayPort 1.2 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m
Normes de conformité	Plug and Play, RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	11 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	11.54 Watt
Consommation électrique (Max)	25 Watt
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Dell Display Manager
------------------	----------------------

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus basse) - largeur : 49.206 cm - profondeur : 21.16 cm - hauteur : 34.807 cm - poids : 4.11 kg   Avec support (position la plus haute) - largeur : 49.206 cm - profondeur : 21.16 cm - hauteur : 46.859 cm - poids : 4.11 kg   Sans support - largeur : 49.206 cm - profondeur : 5.433 cm - hauteur : 28.893 cm - poids : 2.26 kg
------------------------------	--

## Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	5.92 kg
---------------	---------

## Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0
Empreinte carbone	137 kg d'émissions de carbone
Fabrication (kg CO2e)	66.99
Logistique (kg CO2e)	11.1
Utilisation (kg CO2e)	56.44
Fin de vie (kg CO2e)	2.47
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	80.56
Version PAIA	GaBi version 1

## Garantie du fabricant

Services inclus	3 years Basic Hardware Service with Advanced Exchange
-----------------	---

## Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)