

## HP 327pf(BOCG3UT#ABB)

**HP 327pf - Series 3 Pro - écran LED - 27" (26.96" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - noir**



Le moniteur Full HD HP 327pf 27 pouces offre une expérience visuelle exceptionnelle grâce à ses images éclatantes et ses fonctionnalités avancées. Avec une résolution native de 1920 x 1080 et un rapport de contraste de 1000:1, ce moniteur affiche des images nettes et détaillées. Sa technologie IPS garantit des angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale et à la verticale, ce qui le rend idéal pour le travail collaboratif ou les sessions de jeu.

Conçu pour le confort et la protection des yeux, le HP 327pf intègre les technologies Flicker-Free et Low Blue Light, qui réduisent la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Le revêtement antireflet minimise les reflets, offrant une bonne visibilité dans diverses conditions d'éclairage. De plus, ce moniteur est équipé de multiples options de connectivité, notamment HDMI, VGA et DisplayPort, garantissant la compatibilité avec une large gamme d'appareils.

## Mise en avant

Écran Full HD 27 pouces avec une résolution de 1920 x 1080  
Angles de vision larges de 178 degrés pour une collaboration améliorée  
Technologies Flicker-Free et Low Blue Light pour réduire la fatigue oculaire  
Revêtement antireflet pour une meilleure visibilité  
Plusieurs options d'interface, notamment HDMI et DisplayPort

## Les atouts

### Qualité d'affichage éclatante

L'écran 27 pouces offre une résolution native de 1920 x 1080, pour des images claires et détaillées qui améliorent l'expérience visuelle.

### Angles de vision larges

La technologie IPS offre des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés, garantissant des couleurs précises et homogènes quelle que soit la position.

### Technologies respectueuses des yeux

Comprend la technologie Flicker-Free et des réglages Low Blue Light pour réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée.

### Revêtement antireflet

Le revêtement antireflet de l'écran minimise les reflets, facilitant ainsi la visualisation du contenu dans les environnements lumineux.

### Options de connectivité polyvalentes

Équipé d'entrées HDMI, VGA et DisplayPort, ce moniteur se connecte à une grande variété d'appareils pour une expérience fluide.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP 327pf - Series 3 Pro - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.3114 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison

Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm
Poids	5.05 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold
Normes de conformité	VCCI, C-Tick, NOM, CCC, IC, DOC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, PSE Mark, S Mark, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CEL, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, CoC, NRCS, Mexico Energy label, Taiwan BSMI RoHS, CB 60950, UAE, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Australie MEPS, CE/EAC, EuP Lot 6 Tier 1, EUP Lot-5, EuP Lot 26
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	27"
Surface visible	26.96"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz
Densité par pixel	0.3114 mm
Pixels par pouce	82
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 / 8000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 115 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	LED à éclairage périphérique
Fonctions	Technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light, HP Eye Ease, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.1 cm x 19.03 cm x 43.84 cm - avec support
Poids	5.05 kg

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

### Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	Câble HDMI

Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	VCCI, C-Tick, NOM, CCC, IC, DOC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, PSE Mark, S Mark, cTUVus, E-Standby, CEC, KC, CEL, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, CoC, NRCS, Mexico Energy label, Taiwan BSMI RoHS, CB 60950, UAE, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, Australie MEPS, CE/EAC, EuP Lot 6 Tier 1, EUP Lot-5, EuP Lot 26
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

#### Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique (Typique)	25 Watt
Consommation électrique (Max)	35 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt

#### Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	HP Display Center, HP Display Manager
------------------	---------------------------------------

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80% RH (non-condensing)

#### Connectivité

Interfaces	VGA   HDMI (HDCP)   DisplayPort 1.2
------------	-------------------------------------

#### Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur : 61.1 cm - profondeur : 19.03 cm - hauteur : 43.84 cm - poids : 5.05 kg   Sans support - largeur : 61.1 cm - profondeur : 5.71 cm - hauteur : 36.55 cm - poids : 4.43 kg
------------------------------	--

#### Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.5 cm
Profondeur emballée	13.7 cm
Hauteur emballée	42.5 cm
Poids emballé	7.65 kg

#### Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+20
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

#### Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans
Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui