MPN: B-FTP602G

Câble réseau CAT6 F/UTP 2m, Vert

Les câbles CAT6 permettent une connexion pratique et fiable d'un appareil réseau, tel qu'un switch, un modem ou un routeur, à un autre ou à l'infrastructure en général via un panneau de brassage, une prise keystone ou une prise murale. Ce câble est également très utilisé dans les petits bureaux et les applications de réseau domestique et de divertissement. Ces câbles sont testés jusqu'à 250 MHz (norme CAT6) et sont rétrocompatibles avec les câbles CAT5e et CAT5. Ils sont produits avec une protection de verrouillage, ce qui empêche le connecteur d'être endommagé lors de l'installation du câble dans un espace très réduit. De plus, ce câble est fabriqué avec un blindage. Cela protège contre les EMI (interférences électromagnétiques). Les EMI peuvent provoquer des interférences entre les circuits, entraînant une dégradation des données, une augmentation des erreurs et des vitesses de transmission plus lentes, mais en utilisant ce câble blindé, vous éviterez ce problème.



- Blindage F/UTP, protège contre les EMI (interférences électromagnétiques)
- avec protection de verrouillage
- avec soulagement de traction mince, avec broches plaquées or
- protections contre les interférences élevées et faibles
- durabilité mécanique contre les vibrations

Caractéristiques

Autres caractéristiques	**Caractéristiques**	Kink Protection, strain relief and Latch Protection
	Série de produit	Round Cable
Caractéristiques	**Blindage du câble**	F/UTP (FTP)
	Câble standard	Cat6
	Conformité RoHS	Oui
	Connecteur 1	RJ45
	Connecteur 2	RJ45
	Couleur du produit	Vert
	Fréquence	250 MHz
	Genre de connecteur 1	Mâle
	Genre de connecteur 2	Mâle
	Longueur de câble	2 m
	Matériau conducteur	Aluminium cuivré (CCA)
	Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
	Taille des fils AWG	27/7
	Taux de transfert de données	10000 Mbit/s
	Type de câble	Cat6
	Type de conducteur	Stranded
Informations sur l'emballage	**Quantité**	1 pièce(s)
Poids et dimensions	**Diamètre extérieur**	5,6 mm
Vendor information	**Brand Name**	MicroConnect

Vendor information	**Warranty**	25 Année (s)

Autres produits de cette série

Longueur de câble	Blanc	Bleu	Gris	Jaune
0,25	B-FTP60025W	B-FTP60025B	B-FTP60025	B-FTP60025Y
0,5	B-FTP6005W	B-FTP6005B	B-FTP6005	B-FTP6005Y
1,0	B-FTP601W	B-FTP601B	B-FTP601	B-FTP601Y
1,5	B-FTP6015W	B-FTP6015B	B-FTP6015	B-FTP6015Y
2,0	B-FTP602W	B-FTP602B	B-FTP602	B-FTP602Y
3,0	B-FTP603W	B-FTP603B	B-FTP603	B-FTP603Y
5,0	B-FTP605W	B-FTP605B	B-FTP605	B-FTP605Y
7,5	B-FTP6075W	B-FTP6075B	B-FTP6075	B-FTP6075Y
10,0	B-FTP610W	B-FTP610B	B-FTP610	B-FTP610Y
15,0		B-FTP615B	B-FTP615	
20,0		B-FTP620B	B-FTP620	

Longueur de câble	Noir	Orange	Rose	Rouge
0,25	B-FTP60025S	B-FTP60025O	B-FTP60025PI	B-FTP60025R
0,5	B-FTP6005S	B-FTP6005O		B-FTP6005R
1,0	B-FTP601S	B-FTP601O		B-FTP601R
1,5	B-FTP6015S	B-FTP6015O	B-FTP6015PI	B-FTP6015R
2,0	B-FTP602S	B-FTP602O	B-FTP602PI	B-FTP602R-SOFTCAT
3,0	B-FTP603S	B-FTP603O	B-FTP603PI	B-FTP603R-SOFTCAT
5,0	B-FTP605S	B-FTP605O		B-FTP605R
7,5	B-FTP6075S	B-FTP6075O		B-FTP6075R
10,0	B-FTP610S	B-FTP610O		B-FTP610R
15,0	B-FTP615S			
20,0	B-FTP620S			

Longueur de câble	Vert	Violet
0,25	B-FTP60025G	B-FTP60025P
0,5	B-FTP6005G	B-FTP6005P
1,0	B-FTP601G	B-FTP601P
1,5	B-FTP6015G	B-FTP6015P
2,0	B-FTP602G	B-FTP602P
3,0	B-FTP603G	B-FTP603P

Longueur de câble	Vert	Violet
5,0	B-FTP605G	B-FTP605P
7,5	B-FTP6075G	B-FTP6075P
10,0	B-FTP610G	B-FTP610P
15,0	B-FTP615G	
20,0	B-FTP620G	