Dell UltraSharp U2724DE (DELL-U2724DE)

Dell UltraSharp U2724DE - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - noir - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Dell UltraSharp U2724DE - écran LED - QHD - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1591644
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	24.4 Watt
Chaînage en marguerites	Oui
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C, PD USB 90 watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	QHD 2560 x 1440 à 120 Hz
Densité par pixel	0.2331 mm
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	2000:1
Temps de réponse	5 ms (rapide), 8 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	100% BT.709, 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3
Connecteurs d'entrée	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm
Poids	7.37 kg
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold
Empreinte carbone	649 kg d'émissions de carbone
Normes de conformité	RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free
Services inclus	Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1591644

Classe énergétique	*Classe F*
Taille de la diagonale	*27"*
Chaînage en marguerites	*Oui*
Appareils intégrés	*Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C*
Distribution d'alimentation USB	*90 watt*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*QHD 2560 x 1440 à 120 Hz*
Densité par pixel	*0.2331 mm*
Pixels par pouce	*108.97*
Luminosité	*350 cd/m²*
Rapport de contraste	*2000:1*
Prise en charge des couleurs	*1,07 milliards de couleurs*
Gamme de couleurs	*100% BT.709, 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3*
Temps de réponse	*5 ms (rapide), 8 ms (normal)*
Fréquence de réactualisation verticale	*48 - 120 Hz*
Fréquence de réactualisation horizontale	*30 - 178 kHz*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement, 3H Hard Coating*
Technologie de rétroéclairage	*Rétroéclairage par LED*
Fonctions	*Image dans l'image, image après image, système d'éclairage latéral LED, technologie Flicker Free, Premium Panel Guarantee, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de visualisation, conception de lunette ultra-fine, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, surface d'affichage active de 597 x 336 mm*
Couleur	*Noir*
Dimensions (LxPxH)	*61.224 cm x 19.228 cm x 38.558 cm - avec support (position la plus basse)*
Poids	*7.37 kg*

Garantie du fabricant

Services inclus	*Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty*

Divers

Caractéristiques	*Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), détecteur de lumière ambiante, prise en charge d'interfaces VESA, anneau pour passage de câbles*
Câbles inclus	*1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble USB 3.2 Gen 2 Type A vers Type-C - 1 m ¦ 1 x câble Thunderbolt 4 - 1 m*
Normes de conformité	*RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, PVC-free*
Type de logement de sécurité	*Serrure de sécurité Kensington*

Alimentation

Tension d'entrée	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Consommation électrique en mode marche	*24.4 Watt*
Consommation d'énergie SDR (mode On)	*24 kWh/1 000 h*
Consommation électrique (Typique)	*18.9 watt*
Consommation électrique (Max)	*225 watt*
Consommation électrique en veille	*0.5 watt*
Consommation d'énergie (mode hors tension)	*0.3 watt*

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Dell Display Manager

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)

Connectivité

Interfaces	HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP 1.4, MST) ¦ Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 (SuperSpeed USB (10 Gbps)) ¦ USB-C 3.2 de génération 2 en aval (alimentation jusqu'à 15 W) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant ¦ USB 3.2 de génération 2 en aval avec chargement de la batterie 1.2 ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ Thunderbolt 4/USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 (alimentation jusqu'à 90 W) ¦ Réseau (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 en aval (pour une connexion en chaîne, puissance jusqu'à 15W)

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.224 cm - profondeur : 19.228 cm - hauteur : 53.558 cm - poids : 7.37 kg ¦ Sans support - largeur : 61.224 cm - profondeur : 5.012 cm - hauteur : 35.251 cm - poids : 5.23 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	10.21 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans
Compatible EPEAT	EPEAT Gold
Certifié ENERGY STAR	Oui
Empreinte carbone	649 kg d'émissions de carbone
Total CF/unité Écart-type (kg CO2e)	152
Fabrication (kg CO2e)	412.76
Logistique (kg CO2e)	49.32
Utilisation (kg CO2e)	181.72
Fin de vie (kg CO2e)	5.84
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	467.3
Version PAIA	1.3.2, 2022