HP 724pn (8X534AA#ABB)

HP 724pn - Series 7 Pro - écran LED - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - noir, argent



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP 724pn - Series 7 Pro - écran LED - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Code QR du label énergétique URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887608
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	19.2 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:10
Résolution native	WUXGA 1920 x 1200 à 100 Hz
Densité par pixel	0.27 mm
Luminosité	350 cd/m²
Rapport de contraste	1500:1 / 10000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, argent
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm
Poids	4.8 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR
Normes de conformité	VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, faible lumière bleue TUV, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Code QR du label énergétique URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887608
Classe énergétique	Classe E

Taille de la diagonale	*24"*
Appareils intégrés	*Concentrateur à USB 3.2 de génération 1*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:10*
Résolution native	*WUXGA 1920 x 1200 à 100 Hz*
Densité par pixel	*0.27 mm*
Pixels par pouce	*94*
Luminosité	*350 cd/m²*
Rapport de contraste	*1500:1 / 10000000:1 (dynamique)*
Prise en charge des couleurs	*16,7 millions de couleurs*
Gamme de couleurs	*100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3*
Temps de réponse	*5 ms (gris à gris avec Overdrive)*
Fréquence de réactualisation verticale	*50 - 100 Hz*
Fréquence de réactualisation horizontale	*30 - 146 kHz*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %*
Technologie de rétroéclairage	*LED à éclairage périphérique*
Fonctions	*Technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), HP Eye Ease, micro-bord à 4 côtés*
Couleur	*Noir, argent*
Dimensions (LxPxH)	*53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm - avec support*
Poids	*4.8 kg*

Garantie du fabricant

Service et maintenance	*Garantie limitée - 3 ans*

Divers

Caractéristiques	*Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA*
Accessoires inclus	*Adaptateur de montage*
Câbles inclus	*1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-A vers USB-B*
Durée de vie du rétro-éclairage	*30,000 heures*
Normes de conformité	*VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, UAE, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, faible lumière bleue TUV, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC*
Localisation	*Anglais / Europe*
Type de logement de sécurité	*Serrure de sécurité Kensington*

Alimentation

Tension d'entrée	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Consommation électrique en mode marche	*19.2 Watt*
Consommation d'énergie SDR (mode On)	*19 kWh/1 000 h*
Consommation électrique en veille	*0.5 watt*

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	*HP Display Center, HP Display Manager*

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	*5 °C*

Température maximale de fonctionnement	*35 °C*
Taux d'humidité en fonctionnement	*20 - 80% RH (non-condensing)*

Connectivité

Interfaces	*DisplayPort (HDCP) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ USB-B en amont ¦ 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (1 charge)*

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	*Avec support - largeur : 53.17 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 52.14 cm - poids : 4.8 kg ¦ Sans support - largeur : 53.17 cm - profondeur : 3.85 cm - hauteur : 34.29 cm*

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	*7.4 kg*

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	*Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison*
Angle d'inclinaison	*-5/+20*
Angle de pivotement	*90*
Angle de rotation	*180*
Réglage de la hauteur	*150 mm*
Interface de montage VESA	*100 x 100 mm*

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	*TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans*
Certifié ENERGY STAR	*Oui*

What's in the box

HP 724pn
Câble DisplayPort
Câble HDMI
Câble USB-A vers USB-B
Adaptateur de montage
Software