Dell UltraSharp U2725QE (DELL-U2725QE)

Dell UltraSharp U2725QE - Écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 120 Hz - IPS - 450 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 600 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - avec Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty



Le moniteur Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub U2725QE offre une qualité d'image avec une résolution native de 3840 x 2160, fournissant des visuels clairs et détaillés. Ce moniteur dispose d'une taille de diagonale de 27 pouces et d'une luminosité d'image de 450 cd/m2, adaptée aux tâches de travail et à la consommation multimédia. Avec un taux de contraste de 3000:1 et des angles de vision de 178 degrés, chaque détail est visible à l'écran.Équipé de dispositifs intégrés tels qu'un commutateur KVM et un concentra moniteur améliore l'espace de travail en permettant une connectivité facile. Le moniteur prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 140 W, ce qui permet une charge rapide des appareils connectés. De plus, des fonctionnalités telles que le contrôle automatique de la luminosité et la technologie Low Blue Light contribuent à un visionnage confortable, ce qui le rend adapté à une utilisation prolongée tout en réduisant la fatigue oculaire.

Mise en avant

Écran 4K de 27 pouces avec des couleurs éclatantes et une grande clarté
Commutateur KVM intégré et hub USB 3.2 Gen 2 pour une gestion transparente des périphériques
Prise en charge de l'alimentation USB jusqu'à 140 W pour une charge rapide
Fonctions d'affichage multiples, notamment image par image et capteur de lumière ambiante
Conçu avec une technologie de confort oculaire pour réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée

Les atouts

Technologie d'affichage immersif
Cet écran utilise la technologie TFT à matrice active avec une résolution native de 3840 x 2160, garantissant des images éclatantes et des détails nets pour une expérience visuelle captivante.

Options de connectivité polyvalentes
Équipé d'entrées Thunderbolt 4, HDMI et DisplayPort, le moniteur permet la connexion à une large gamme d'appareils, ce qui le rend adapté à diverses configurations.

Fonctions d'affichage avancées
Le moniteur offre des performances sans scintillement et la technologie Low Blue Light pour le confort des yeux, ainsi que des fonctionnalités telles que des capteurs de lumière ambiante qui optimisent la luminosité de l'écran en fonction de l'environnement.

Réglages ergonomiques robustes
Avec ses réglages de hauteur, d'inclinaison, de rotation et de pivotement, le moniteur permet aux utilisateurs de personnaliser leur position de visualisation pour plus de confort et de productivité.

Conception respectueuse de l'environnement
Ce moniteur est certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT Gold, ce qui reflète un engagement en faveur du développement durable et de la réduction de l'impact environnemental.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	*Dell UltraSharp U2725QE - écran LED - 4K - 27" - HDR*
Type de périphérique	*Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166050*
Classe énergétique	*Classe F*
Consommation électrique en mode marche	*25.4 Watt*
Caractéristiques	*Commutateur KVM, concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C, PD USB 140 watt*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*4K 3840 x 2160 à 120 Hz*
Densité par pixel	*0.1554 mm*
Luminosité	*450 cd/m²*
Rapport de contraste	*3000:1*
Compatible HDR	*DisplayHDR 600*
Temps de réponse	*5 ms (rapide), 8 ms (normal)*
Prise en charge des couleurs	*1,07 milliards de couleurs*
Gamme de couleurs	*100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3*

Connecteurs d'entrée	*Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort*
Ethernet intégré	*Oui*
Réglages de la position de l'écran	*Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement, 3H Hard Coating*
Tension	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute)	*61.244 cm x 18.9 cm x 53.568 cm*
Poids	*7.06 kg*
Normes environnementales	*TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold*
Empreinte carbone	*289 kg d'émissions de carbone*
Normes de conformité	*Plug and Play, RoHS, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles)*
Services inclus	*Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty*

Spécifications détaillées

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	*TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans*
Compatible EPEAT	*EPEAT Gold*
Certifié ENERGY STAR	*Oui*
Version ENERGY STAR	*8.0*
Empreinte carbone	*289 kg d'émissions de carbone*
Fabrication (kg CO2e)	*138.72*
Logistique (kg CO2e)	*18.21*
Utilisation (kg CO2e)	*124.85*
Fin de vie (kg CO2e)	*7.23*
Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e)	*164.152*
Version PAIA	*GaBi version 1, 2024*

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement	*0 °C*
Température maximale de fonctionnement	*40 °C*
Taux d'humidité en fonctionnement	*10 - 80 % (sans condensation)*

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	*Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison*
Angle d'inclinaison	*-5/+21*
Angle de pivotement	*90*
Angle de rotation	*180*
Réglage de la hauteur	*150 mm*
Interface de montage VESA	*100 x 100 mm*

Général

Type d'affichage	*Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2166050*
Classe énergétique	*Classe F*
Classe énergétique (HDR)	*Classe G*
Taille de la diagonale	*27"*
Appareils intégrés	*Commutateur KVM, concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C*

Distribution d'alimentation USB	*140 watt*
Type de panneau	*IPS*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*4K 3840 x 2160 à 120 Hz*
Densité par pixel	*0.1554 mm*
Pixels par pouce	*163*
Luminosité	*450 cd/m²*
Rapport de contraste	*3000:1*
Certification HDR	*DisplayHDR 600*
Prise en charge des couleurs	*1,07 milliards de couleurs*
Gamme de couleurs	*100% Rec 709, 100% sRGB (CIE 1931), 99% DCI-P3 (CIE 1976), 99% P3*
Temps de réponse	*5 ms (rapide), 8 ms (normal)*
Fréquence de réactualisation verticale	*48 - 120 Hz*
Fréquence de réactualisation horizontale	*30 - 275 kHz*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement, 3H Hard Coating*
Technologie de rétroéclairage	*Rétroéclairage par LED*
Fonctions	*Image dans l'image, détecteur de lumière ambiante, image après image, contrôle automatique de la luminosité, système d'éclairage latéral LED, compatible branchement en guirlande, Dell Easy Arrange, mode confort des yeux, conception de lunette ultra-fine, technologie Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, panneau sans scintillement*
Dimensions (LxPxH)	*61.244 cm x 18.9 cm x 53.568 cm - avec support (position la plus haute)*
Poids	*7.06 kg*

Alimentation

Tension d'entrée	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Consommation électrique en mode marche	*25.4 Watt*
Consommation d'énergie SDR (mode On)	*25 kWh/1 000 h*
Consommation électrique HDR (mode marche)	*43.5 kWh/1 000 h*
Consommation électrique (Typique)	*27.5 watt*
Consommation électrique (Max)	*325 watt*
Consommation électrique en veille	*0.5 watt*
Consommation d'énergie (mode hors tension)	*0.3 watt*

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	*Dell Display Manager*

Garantie du fabricant

Services inclus	*Garantie de 3 ans Advanced Exchange Basic Warranty*

Divers

Caractéristiques	*Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA*
Câbles inclus	*1 x câble DisplayPort 1.4 - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x câble USB SuperSpeed - USB type A vers C - 1 m ¦ 1 x câble Thunderbolt 4 - 1 m*
Normes de conformité	*Plug and Play, RoHS, sans BFR, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, PVC-free, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles)*
Type de logement de sécurité	*Serrure de sécurité Kensington*

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé	9.73 kg

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.244 cm - profondeur : 18.9 cm - hauteur : 53.568 cm - poids : 7.06 kg ¦ Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.244 cm - profondeur : 18.9 cm - hauteur : 38.568 cm - poids : 7.06 kg ¦ Sans support - largeur : 61.244 cm - profondeur : 5.56 cm - hauteur : 35.351 cm - poids : 5.22 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) ¦ Sortie DisplayPort ¦ Thunderbolt 4 en amont/DisplayPort 1.4 (puissance allant jusqu'à 140W, HDCP2.2) ¦ Thunderbolt 4 en aval (guirlande, puissance jusqu'à 15 W) ¦ Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 descendant (Type A) ¦ USB 3.2 de génération 2 en aval avec chargement de la batterie 1.2 ¦ 2 x USB-C 3.2 de génération 2 en aval ¦ Sortie de ligne audio (mini-prise) ¦ LAN (RJ-45)

What's in the box

Dell UltraSharp 27 4K Thunderbolt Hub Monitor U2725QE

Câble DisplayPort 1.4 - 1.8 m

Câble USB SuperSpeed - 1 m

Câble Thunderbolt 4 - 1 m

Software