HP 727pk (8J9G2AA#ABB)

HP 727pk - Series 7 Pro - écran LED - 27" - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS Black - 400 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 400 - 5 ms - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort - noir, argent



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP 727pk - Series 7 Pro - écran LED - 4K - 27" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Code QR du label énergétique URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1890503
Classe énergétique	Classe F
Consommation électrique en mode marche	26 Watt
Chaînage en marguerites	Oui
Caractéristiques	Commutateur KVM, USB 3.2 Gen 2 hub, PD USB 100 watt
Type de panneau	IPS Black
Facteur de forme	16:9
Résolution native	4K 3840 x 2160 à 60 Hz
Densité par pixel	0.15 mm
Luminosité	400 cd/m²
Rapport de contraste	2000:1
Compatible HDR	DisplayHDR 400
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB, 98% DisplayP3
Connecteurs d'entrée	Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort
Ethernet intégré	Oui
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir, argent
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm
Poids	6.5 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR
Normes de conformité	CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Ukraine EE
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Divers

Caractéristiques	*Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA*
Câbles inclus	*1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB-C vers USB-A*
Durée de vie du rétro-éclairage	*30,000 heures*
Normes de conformité	*CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, faible halogène, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, Ukraine EE*
Localisation	*Anglais / Europe*

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	*5 °C*
Température maximale de fonctionnement	*35 °C*
Taux d'humidité en fonctionnement	*20 - 80% RH (non-condensing)*

Garantie du fabricant

Service et maintenance	*Garantie limitée - 3 ans*

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	*71.5 cm*
Profondeur emballée	*16.1 cm*
Hauteur emballée	*45.5 cm*
Poids emballé	*9.8 kg*

Général

Type d'affichage	*Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT*
Code QR du label énergétique URL	*Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1890503*
Classe énergétique	*Classe F*
Classe énergétique (HDR)	*Classe G*
Taille de la diagonale	*27"*
Chaînage en marguerites	*Oui*
Appareils intégrés	*Commutateur KVM, USB 3.2 Gen 2 hub*
Distribution d'alimentation USB	*100 watt*
Type de panneau	*IPS Black*
Facteur de forme	*16:9*
Résolution native	*4K 3840 x 2160 à 60 Hz*
Densité par pixel	*0.15 mm*
Pixels par pouce	*163*
Luminosité	*400 cd/m²*
Rapport de contraste	*2000:1*
Certification HDR	*DisplayHDR 400*
Prise en charge des couleurs	*1,07 milliards de couleurs*
Gamme de couleurs	*100% sRGB, 98% DisplayP3*
Temps de réponse	*5 ms (gris à gris avec Overdrive)*
Fréquence de réactualisation verticale	*29 - 60 Hz*
Fréquence de réactualisation horizontale	*30 - 140 kHz*
Angle de visualisation horizontale	*178*
Angle de visualisation verticale	*178*
Revêtement de l'écran	*Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %*
Technologie de rétroéclairage	*LED à éclairage périphérique*

Fonctions	*Détecteur de lumière ambiante, technologie Flicker Free, Color Calibrated, Image dans image, Image par image, technologie Low Blue Light, Pantone étalonné, profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), HP Eye Ease, micro-bord à 4 côtés, VESA DisplayHDR 400, Passage d'adresse MAC hors bande (MAPT), Réveil hors bande sur LAN (WoL)*
Couleur	*Noir, argent*
Dimensions (LxPxH)	*61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm - avec support*
Poids	*6.5 kg*

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	*TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans*
Certifié ENERGY STAR	*Oui*

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	*Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison*
Angle d'inclinaison	*-5/+20*
Angle de pivotement	*90*
Angle de rotation	*180*
Réglage de la hauteur	*150 mm*
Interface de montage VESA	*100 x 100 mm*

Alimentation

Tension d'entrée	*CA 100-240 V (50/60 Hz)*
Consommation électrique en mode marche	*26 Watt*
Consommation d'énergie SDR (mode On)	*26 kWh/1 000 h*
Consommation électrique HDR (mode marche)	*46 kWh/1 000 h*
Consommation électrique (Typique)	*43 watt*
Consommation électrique (Max)	*215 watt*
Consommation électrique en veille	*0.5 watt*

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	*HP Display Center, HP Display Manager*

Connectivité

Interfaces	*DisplayPort (HDCP) ¦ Sortie DisplayPort (HDCP) ¦ HDMI (HDCP) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 2 (1 charge) ¦ Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 1.4 (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 100 W) ¦ Réseau (RJ-45) ¦ Thunderbolt 4 (charge)*

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	*Avec support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 22.52 cm - hauteur : 54.05 cm - poids : 6.5 kg ¦ Sans support - largeur : 61.34 cm - profondeur : 7.45 cm - hauteur : 35.4 cm*

What's in the box

HP 727pk

Câble DisplayPort

Câble HDMI

Câble USB-C vers USB-A

Software