



Écran avec socle réglable Dell Pro 24 et haut-parleurs - E2426HS

Nombre d'écran(s)
1

Taille de l'écran visible
23,8"

Type d'écran
Ecran plat

Détails du temps de réponse

- 5 ms GTG (Rapide)
- 8 ms GTG

Pitch
0,2745 mm x 0,2745 mm

Angle de visualisation verticale
178°

Technologie HDCP compatible
Oui

Angle d'inclination
-5° à 21°

Angle d'oscillation
+/-90°

Support Réglable
Oui

Pied(s) inclus
Oui

Pivot
Oui

Dureté du verre
3H

Sans scintillement
Oui

Classe de taille d'écran
24"

Mode d'écran
Full HD

Technologie d'écran
Technologie IPS

Rapport de forme
16:9

Angle de visualisation horizontale
178°

Type de montage
Montage sur Panneau

Hauteur maximum ajustable
130 mm

Angle d'oscillation
-173° à 173°

- Caractéristiques
- Anti-éblouissement
 - Technologie Eye Comfort
 - Fente pour Câble de Verrouillage
 - Verrou de sécurité
 - Sans BFR
 - Sans PVC
 - Réduction de Lumière Bleue
 - Sans scintillement
 - Verre sans arsenic
 - Sans mercure

- Réglage du pied
- Inclinaison
 - Pivotant
 - Oblique
 - Hauteur
 - Pivot

Type de support
Réglable

Écran incurvé
Non

Traitement de surface
Anti-éblouissement

Résolution maximum 1920 x 1080 à 120 Hz	Taux de rafraîchissement standard 120 Hz
Couleur prise en charge 16,7 Millions de Couleurs	Profondeur de couleur 8-bit (6-bit + FRC)
Rapport de contraste natif 1,000:1	Luminosité 300 cd/m ²
Gamme de couleurs 72% NTSC (CIE 1931)	Précision d'étalonnage Non
Pixels par pouce (PPI) 93	Type de résolution Standard

Audio

Nombre de haut-parleurs 2	Hauts-Parleurs Oui
Puissance de sortie du haut-parleur 2 x 2 W	

Interfaces/Ports

Connectivité 1 port HDMI (HDCP 1.4) (Prend en charge jusqu'à 1920 x 1080, 120 Hz, conformément à la norme HDMI 1.4) 1 port DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1 port VGA
--

Appareils Intégrés

Webcam Non	Microphone Non
---------------	-------------------

Conditions environnementales

Plage de température de fonctionnement 0 °C à 40 °C	Plage de température hors de fonctionnement -20 °C à 60 °C
Plage d'humidité en fonctionnement 10% à 80% (Sans condensation)	Plage d'humidité hors de fonctionnement 5% à 90% (Sans condensation)
Altitude maximale de fonctionnement 5 km	Altitude maximale hors fonctionnement 12,19 km

Caractéristiques de l'alimentation

Plage de tension d'entrée 100V AC to 240V AC	Consommation normale en watts 11,80 W
---	--

Consommation en veille en watts	Consommation en mode arrêt en watts
0,3 W	0,3 W
Classe d'efficacité énergétique	Fréquence
C	50 Hz 60 Hz
Consommation électrique maximale	Courant de tension
35 W	0,7 A
Caractéristiques de l'alimentation	
100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz/0.7 A	

Caractéristiques physiques

Compatibilité VESA	Norme de montage VESA
Oui	100 mm x 100 mm
Famille de couleur	Couleur du produit
Noir	Noir
Hauteur	Largeur
315,56 mm (12,42")	538,64 mm (21,21")
Profondeur	Hauteur avec socle/pied compris
55,85 mm (2,20")	485,89 mm (19,13")
Largeur avec socle/pied compris	Profondeur avec socle/pied compris
538,64 mm (21,21")	211,60 mm (8,33")
Hauteur comprimée avec support	Hauteur étendue avec support
355,89 mm (14,01")	485,89 mm (19,13")
Largeur du bord (supérieur)	Largeur du cadre (Inférieure)
5,80 mm (0,23")	13,30 mm (0,52 ")
Largeur du cadre (Gauche)	Largeur du cadre (Droite)
5,80 mm (0,23 ")	5,80 mm (0,23")
Poids (approximatif)	Hauteur du support
2,45 kg (5,40 lb)	400,04 mm (15,75")
Largeur du support	Profondeur du support
257,02 mm (10,12")	211,60 mm (8,33")
Poids avec support et câbles (approximatif)	
4,19 kg (9,23 lb)	

Divers

Contenu de l'emballage	Certifications et normes
- Moniteur Pro 24 avec pied réglable - E2426HS - Pied 1 x Câble d'alimentation de 1,80 m 1 x Câble HDMI (1,8 m) pour EMEA et APJC - Carte QR - Informations relatives à la sécurité, à l'environnement et à la réglementation	

	- Verre sans arsenic et panneau sans mercure uniquement - Réduction des BFR/PVC (les circuits imprimés sont fabriqués à partir de stratifiés sans BFR/PVC) - Conforme aux exigences de la norme NFPA 99 en matière de courant de fuite. - Fiches de données de sécurité, de CEM et environnementales - CEC Californie - Marque GS
Plateforme compatible - ThinOS - Windows	Energy Star Oui
Pays d'origine Chine/Vietnam	Conforme aux normes TAA Non
Certifié TCO Oui	Certifications Eye Comfort Oui
Classement de confort visuel 3 Étoiles	Compabilité avec Dell Display and Peripheral Manager Oui
Gestion des ressources à distance Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)	Type de câble inclus - Câble d'alimentation : 1,80 m 1 x Câble HDMI (1,8 m) pour EMEA et APJC
Respectueux de l'environnement Oui	Certification environnementale - Electronic Product Environmental Assessment Tool Climate+ (EPEAT Climate+) - TCO Certified 10.0 - TCO Certified Edge - China Environmental United Certification Center (CEC) - Electronic Product Environmental Assessment Tool Gold (EPEAT Gold)
Certificat d'efficacité énergétique - ENERGY STAR 8.0 - China Energy Conservation Program (CECP)	Classe d'efficacité énergétique - Energy-related Products Directive Lot 5 (ErP Lot 5) - Energy-related Products Directive (ErP) - Minimum Energy Performance Standards (MEPS) - Korea E-Standby
Conformité environnementale - Restriction of Hazardous Substances (RoHS) - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) - Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) - Eurasian Economic Union Restriction of Hazardous Substances (EAEU RoHS) - China Restriction of Hazardous Substances (China RoHS)	

Garantie

Garantie Limitée 3 an(s)	Informations complémentaires de garantie Service d'échange express sous 3 ans
------------------------------------	---